

Perfera voor een optimaal comfort dankzij het hoge energierendement



Scan de QR-codes voor meer gedetailleerde informatie.



CTXM-A



FTXM-A



FTXM-R



RXM-A



RXM-R

Set				C/FTXM + RXM		CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.		kW	Alleen voor Multi-split-combinaties	0,90/2,00/3,00 0,90/2,50/3,80 0,90/3,50/4,40 1,50/4,20/5,20 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/8,50							
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		kW		0,80/2,50/3,50 0,80/2,80/5,00 0,80/4,00/5,50 1,50/5,40/6,20 1,70/5,80/6,50 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20							
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.		kW		0,37		0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34
	Verwarmen	Nom.		kW		0,50		0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57
Ruimtekoeling	Energielabel												
	Vermogen	Pdesign		kW		2,00		2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER					9,47			9,25	8,11	7,80	6,90	6,20
	Jaarlijks energieverbruik			kWh		74		92	132	181	224	304	401
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel												
	Vermogen	Pdesign		kW		2,30		2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20
	SCOP							5,20		5,00	4,80	4,30	4,10
	Jaarlijks energieverbruik			kWh		619		647	673	1.120	1.312	1.562	2.117
Afzekerwaarde (advies)				A		10	13			16		20	
Binnendeel				FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm		298x804x252						299x998x292	
Gewicht		Unit		kg		11,5						14,5	
Luchtfilter		Type				Verwijderbaar/wasbaar							
Ventilator	Lucht-hoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/378/534/714		276/426/564/792		300/432/588/798	354/468/624/762	546/708/840/1002	600/732/900/1014	
		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/414/552/684		306/414/564/666		318/426/600/840	414/516/690/870	666/744/912/990	696/762/948/1062	
Geluidsvermogensniveau	Koelen			dB(A)	54		58		60		60		
	Verwarmen			dB(A)	53				60		59	61	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog		dB(A)	19/25/41		19/29/45		21/30/45	27/33/46	30/37/46	32/38/47	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog		dB(A)	20/26/39		20/27/39		20/28/39	21/29/45	31/34/46	33/36/45	34/37/46
Besturingssystemen		Infrarood afstandsbediening			ARC466A86								
Buitendeel				RXM	15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm	Alleen voor Multi-split-combinaties	610x923x367				734x954x401			
Gewicht		Unit		kg		36				49		55	
Geluidsvermogensniveau	Koelen	Nom.		dB(A)		58				61	62	63	66
	Verwarmen	Nom.		dB(A)		58		60		61	62	60	71
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.		dB(A)		46		47		48	48		47
	Verwarmen	Nom.		dB(A)		47				49		48	
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.		°CDB				-10~50				-10~46	
	Verwarmen	Omgeving Min. - max.		°CNB				-21~18				-15~18	
Koudemiddel	Type/GWP					Alleen voor Multi-split-combinaties	R-32/675						
	Inhoud			kg/TCO2eq			0,95/0,65				1,10/0,75	1,15/0,78	
Koelleidingmaten	Vloeistof	Buitendiameter		inch			1/4"						
	Gas	Buitendiameter		inch			3/8"				1/2"		5/8"
	Leidinglengte	Buitendeel- binnendeel Max.		m	20				30				
	Systeem Voorgevuld tot			m	10								
	Additionele vulling (handmatig)			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)								
	Hoogteverschil	Binnendeel- buitendeel Max.		m	15				20,0				
Spanningsvorm		Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V			1~/50/220-240						

Zie afzonderlijk schema voor werkbereik | Zie afzonderlijk schema voor elektrische gegevens | Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koudemiddelleidinglengte: 5 m, hoogteverschil: 0 m. | Nominale verwarmingscapaciteit gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB, equivalente koudemiddelleidinglengte: 5 m, hoogteverschil: 0 m. | Koelen: binnentemperatuur 27°CDB/19°CNB; buitentemperatuur 35°CDB/24°CNB; equivalente leidinglengte: 5 m | Verwarmen: binnentemperatuur 20°CDB; buitentemperatuur 7°CDB/6°CNB; equivalente koudemiddelleidinglengte: 5 m | Bevat gefluoreerde broeikasgassen.